



NOUVEAU !

INTERPHONE VIDÉO INTRACODE



- ✔ Pose en saillie : rapide et sans détérioration
- ✔ Ultra-résistant
- ✔ Écran couleur LCD
- ✔ Lecteur mains-libre

Interphone Vidéo Intracode écran couleur à défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité mains-libres - Pose en saillie



GESTION À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info

	CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS		200	1 000
SYSTÈME			
Nombre de relais		1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT			
Module 4G-IP		•	•
Réseaux (RTC) filaires		-	•
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP			
Module déporté		•	•
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP		•	•
Nombre d'interphones par module 4G-IP (vidéo)		1	1
Forfait de service inclus		Sur devis	Sur devis
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS			
Clavier codé		•	•
Lecteur mains-libres		•	•
Boucle auditive		•	•
POSE			
Pose en saillie		•	•
FINITIONS			
Anthracite (RAL 7016)		•	•

Durée de la mise en relation	40 sec.
Recherche alphabétique accélérée	OUI
Conforme loi handicap	OUI
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	OUI
Écran LCD couleur 7 x 5.3 cm	OUI
Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	OUI
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	
Anti dérangement ⁽¹⁾	OUI
Réglage niveau sonore sans démontage	Dépend de la centrale
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	OUI

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE		DIMENSIONS INTERPHONE	ENVIRONNEMENT
Centrale de gestion 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	CENTRALE 2 PORTES 03-0101 Module 4G-IP - Centrale 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Centrale - Interphone 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Interphone - Module 4G-IP 2 fils (1 paire torsadée) Ø 8/10° - Max : 100 m	CENTRALE 1 PORTE 03-0102 Module 4G-IP - Centrale 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Centrale - Interphone 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Interphone - Module 4G-IP 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m	L x H x P 135 x 340 x 28 mm	Température de fonctionnement Interphone -20° C à +60° C Indice Protection Interphone IP54 et IK08 Pose en extérieur

GAMME

RÉFÉRENCES	INTERPHONE SEUL
01-0201	Finition anthracite PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE (03-0102)
01-0203	Finition anthracite PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION 2 PORTES (03-0101)
02-0185	Finition anthracite

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services !

Classique

Forfait de services

XL

Forfait de services tout inclus

Prépayé

Formule 15 ans tout inclus

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

