



**NIEUW !**

# SCROLLINTERCOM INTRACODE



- ✔ *Opbouw, makkelijk te installeren*
- ✔ *Anti vandaal*
- ✔ *LCD - kleurenscherm*
- ✔ *Handsfree proximity-lezer*

**Nieuwe video intercom met kleurenscherm** Scroll functie van de namen, onzichtbare pinhole camera met gecodeerd toetsenbord met 12 toetsen Back Light en handsfree proximity-lezer - Opbouw montage



AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

	CENTRALE	1 DEUR (03-0102)	2 DEUREN (03-0101)
<b>MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN</b>		max. 200	max. 1 000
<b>SYSTEEM</b>			
Aantal relais		1 (+3)	2 (+2)
<b>VERBINDING</b>			
Module 4G-IP		•	•
Bedrade netwerken (RTC)		nee	•
<b>KENMERKEN MODULE 4G-IP</b>			
Verplaatste module		•	•
Verbinding met een verplaatste camera		•	•
Aantal intercoms per module		1 video	1 video + 1 audio
<b>VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE</b>			
Gecodeerd toetsenbord		•	•
Handsfree proximity-lezer		•	•
Auditieve lus		•	•
<b>MONTAGE</b>			
Opbouw		•	•
<b>AFWERKINGEN</b>			
Antraciet (RAL 7016)		•	•

Duur van de koppeling	40 sec.
Versnelde alfabetische zoekopdracht	JA
Braille toetsenbord	JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen	JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op tijdslot	JA
LCD kleurenscherm : 7 x 5.3 cm	
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.)	Vocale samenvatting + weergave
Storingscomfort <sup>(1)</sup>	JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale)	JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt	JA

<sup>(1)</sup> Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

## TECHNISCHE KENMERKEN

### VOEDING

Centrale unit  
**12 V DC - 5 A of 24 V**  
 DC - 2,5 A mini

### BEKABELING

<b>CENTRALE 2 DEUREN</b> 03-0101 Module 4G-IP - Centrale <b>6 draden (3 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom <b>6 draden (3 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP <b>2 draden (1 twisted pair)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m	<b>CENTRALE 1 DEUR</b> 03-0102 Module 4G-IP - Centrale <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m
--	---

### AFMETINGEN INTERCOM

L x H x D  
**135 x 340 x 28 mm**

### OMGEVING

Werkingstemperatuur  
intercom  
**-20° C à +60° C**  
 Beschermingsindex  
intercom  
**IP54 en IK08**  
 Plaatsing buiten

## GAMMA

REFERENTIES	ALLEEN INTERCOM
<b>01-0201</b>	Afwerking antraciet VOLLEDIG PAKKET 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)
<b>01-0203</b>	Afwerking antraciet VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)
<b>01-0202</b>	Afwerking antraciet

Vergeet niet uw dienstenpakket toe te voegen!

Classic

  

**Dienstenpakket**

XL

  

**Dienstenpakket all inclusive**

Prepaid

  

**Pakket 15 jaar all inclusive**

## VEREENVOUDIGD SCHEMA

