

## Datasheet

### MOTOVERROU/ Séries MV - Motoverrou avec décondamnation électrique et manuelle

#### Description produit

Les serrures de la série MV sont des serrures motorisées montées en surface qui offrent un verrouillage électronique adapté à un large éventail d'applications. Principalement utilisées sur des portails extérieurs, les serrures de la série MV sont également équipées pour verrouiller des portes lourdes, des cages, etc. La série Mv comprend également un cylindre de clé circulaire avec 3 clés qui s'adapte à une épaisseur de porte/portail de 40-90 mm.

La série MV est fournie sans commande manuelle (MVA) ou avec commande manuelle (MVM). Les unités ne sont pas à commande manuelle et conviennent donc pour une ouverture latérale à gauche ou à droite. Les engrenages en nylon assurent un fonctionnement souple, silencieux et exempt de rouille, tandis que le revêtement de vernis sur l'électronique garantit l'aptitude à un usage extérieur.

Cette série MV a également une fonction autobloquante, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas repousser le pêne manuellement, mais seulement en activant la serrure (moteur ou avec le bouton tournant manuel)

MVA




MVM



#### Spécifications


- Pêne dormant motorisé non manuel pour montage en surface
- Signal sonore d'erreur de verrouillage
- Comprend le cylindre rond et les clés
- Idéal pour les portes et les portails
- Convient pour un usage extérieur

 Certification

 DEEE

 Certification

 IP53

 -25°C à 70°C

## Spécifications produit

**Force de rétention:** jusqu'à 1,500kg  
**Relais contact:** NO/NC relay

## Spécifications électroniques

**Alimentation:** 12Vdc  
**Consommation:** 20mA en repos à 410mA  
en courant max

