

Datasheet

VENTOUSES/ Séries SD - Double ventouse 600 kg (2 x 300) ou 1000 kg (2 x 500)

Description produit

La gamme SD se compose ventouses appliques en avec un contact de position de porte et une force de maintien de 600kg (SD300M) à 1000kg (SD500M).

Ce produit fait partie de la gamme ventouses électromagnétiques externes de CDVI et offre un verrouillage de haute qualité et de haute performance pour améliorer votre installation dans la plupart des environnements difficiles.

Chaque aimant est livré dans un emballage professionnel pour une identification facile. Chaque paquet comprend des câbles de sécurité pour garantir que l'aimant ne puisse pas tomber, ce qui assure une installation sûre sans risque de blessure.



SD300M

SD500M

Spécifications

- Double ventouse applique
- Force de rétention de 300 kg ou 500 kg par ventouse
- Relais contact
- CDVI Premium produit
- Equipé de filins de sécurité

 Certification

 DEEE

 Certification

 IP42

Spécifications produit

Force de rétention: 2 x 300 (SD300M)
ou 2 x 500kg (SD500M)

Relais contact: status porte - COM, NO, NF

Spécifications électroniques

Alimentation: 12/24V DC

Consommation: 12VDC = 1.1A (550mA par ventouse),
24VDC = 550mA (275mA par ventouse)

